



Motorsave / Stangsav El. save 2026



Importør:
Elano / ThorTek A/S
Holkebjergvej 67
DK - 5250 Odense SV
Tlf. 66 17 52 53
www.elano.dk
mail@elano.dk

Anvendte Efco symboler.



Home Plus.

Produkter af høj kvalitet specielt til den private bruger. Udviklingen af disse produkter er koncentreret om lav vægt og kompakt konstruktion.

Let at starte - Let at bruge - Let at vedligeholde.



Tough Tech

Kompakt og driftssikker. Disse maskiner er designet til professionelt brug som f.eks. kommunale virksomheder, landbrug samt anlægsgartnere.



Sharp Pro

Professionelt værktøj til den travle bruger. Disse maskiner er udviklet gennem avanceret teknologi og tilpasset ethvert anvendelsesområde. Der anvendes materialer af høj kvalitet som sikrer produkterne høj ydeevne samt lang levetid.



Easy On

En ny teknik, som medfører en rykfri og komfortabel start. Et let og jævnt træk er tilstrækkeligt.



Always On

On/Off kontakten returnerer automatisk til "On" positionen efter hvert stop.



Burn Right

ECO low emissions motorer US EPA II (Carb2).



Justerbar kædespænding i sidedækslet.

Sidedækslet løsnes og kæden spændes ved hjælp af justerskruen.



Dekompressionsventil.

Dekompressionsventilen tager toppen af kompressionen og gør starten lettere.

Mont. På: 147-MT5200-156-162-MT6500-MT7200



Onboard

Reducerer risikoen for blokering af koblingen. Lettere vedligeholdelse af koblingen og lettere kædeskift.



Instart IS

Automatisk system som registrerer motorens temperatur og sender den optimale mængde benzin ind i karburatoren.

Efco motorsave

Kraftige alsidige og nemme at anvende;
Din uundværlige medhjælper til fældning og beskæring.

Efco savene er monteret med tekniske komponenter af høj kvalitet som standard, og som opfylder de seneste internationale krav om sikkerhed ved brug af kædesavene.



Dekompressionsventil for en lettere start



"EasyOn" startteknik medfører en rykfri og komfortabel start. Et let og jævnt træk er tilstrækkeligt.



Primer pumpe



Kæden kan monteres og justeres uden brug af værktøj. **"No tools"** systemet betyder, at kæden kan strammes på få sekunder.



"AlwaysOn" kontakt: On/Off kontakten returnerer automatisk til "On" positionen efter hvert stop (altid i "On" start position).



"Onboard kobling" reducerer risikoen for blokering samtidig med, at udskiftning og vedligeholdelse forenkles. Koblingen er låst på akslen med en låsering.




Karburator med anti vibrations ophæng, sikre en stabil forbrænding af brændstoffet under alle forhold.




Multifunktionsarm. On / off, halv-gas og choker funktion



Oliepumpe i aluminium.



"Ice device" system, forhindre isdannelse i saven ved lave temperaturer (under 0 C). Strømmen af varm luft omdirigeres fra cylinderen til luftfilteret / karburatoren.



Stål krumtap og 2 stempelringe for reduceret slid og længere levetid.



Selvrensende nylon luftfilter: Forbedret ydeevne med selvrensende nylon luftfilter. Luftfiltret er nemt at udskifte, idet filterdækslet kan afmonteres uden brug af værktøj.

Lette universalsave m/katalysator - Euro 5

- On-off kontakt og choker i samme multifunktion.
- Anti vibrationssystem med 3 fjedre samt 2 gummibøs.
- Walbro karburator m. primer.
- Lyddæmper med katalysator.
- "Ice device"
- Automatisk oliepumpe. Oliepumpen arbejder ikke når motoren går i tomgang. (Kun MT3710).
- Automatisk / justerbar oliepumpe. Oliepumpen arbejder ikke når motoren går i tomgang. (MT4110 & MT4510).
- Elektronikstyret digital tændspole.
- Kobling (indgreb v. 3600 omdr./min.).
- "Nickel-plated" cylinder - stempel m/2 stempelringe.
- Kobling (Indgreb v/3600 omdr. / min.).
- "Easy-On" startsystem
- Kædespænding i sidedækslet



MT3710 (Euro 5)

0501.89154	Emak 2 takts motor
Slagvolumen	35,2 cm ³
Effekt.	2,4 Hk / 1,8 kW
Sværd	14" - 35 cm
Kæde	3/8" Lp x .050
Oliepumpe	Automatisk
Olie / Benzintank	0,22 L. / 0,32 L.
Vægt u/sværd og kæde	4,3 Kg
Pris ex. moms	2396,00
Pris incl. moms	2995,00



MT4110

0501.79232	Emak 2 takts motor
Slagvolumen	39,0 cm ³
Effekt.	2,6 Hk / 1,9 kW
Sværd	16" - 41 cm
Kæde	3/8" Lp x .050"
Oliepumpe	Automatisk / Justerbar
Olie / Benzintank	0,22 L. / 0,32 L
Vægt u/sværd og kæde	4,4 Kg
Pris ex. moms	2556,00
Pris incl. moms	3195,00



MT4110: Let motorsav til både have- og fritidsarbejde. Smal og smidig savkrop. Lav vægt i forhold til motoreffekten gør saven nem at arbejde med.

Semi-professionelle medium motorsave - Euro 2

- On-off kontakt og choker i samme multifunktion.
- Anti vibrationssystem med 3 fjedre samt 2 gummibøs.
- Walbro karburator m. primer.
- Lyddæmper med katalysator.
- "Ice device"
- Automatisk / justerbar oliepumpe. Oliepumpen arbejder ikke når motoren går i tomgang. (MT4110 & MT4510).
- Elektronikstyret digital tændspole.
- Kobling (indgreb v. 3600 omdr./min.).
- "Nickel-plated" cylinder - stempel m/2 stempelringe.
- Kobling (Indgreb v/3600 omdr. / min.).
- "Easy-On" startsystem
- Kædespænding i sidedækslet



MT4510

0502.39154	Emak 2 takts motor
Slagvolumen	42,9 cm ³
Effekt	2,9 Hk / 2,1 kW
Sværd	16" / 41 cm
Kæde	.325" x .050"
Oliepumpe	Automatisk / justerbar
Olie / Benzintank	0,22 L. / 0,32 L.
Vægt u/sværd og kæde	4,5 Kg
Pris ex. moms	3676,00
Pris incl. moms	4595,00

MT5200 - Semi-professionel universalsav



Emak 2 takts Motor	MT5200 0500.89024
Slagvolumen	51,7 cc
Effekt	3,4 Hk / 2,5 kW
Sværd	18" 46 cm
Kæde	.325" x .058"
Oliepumpe	Automatisk / Justerbar
Olie / Benzintank	0,27 L. / 0,50 L.
Vægt u/ sværd og kæde	5,4 Kg
Pris ex. moms	4600,00
Pris incl. moms	5750,00

- Kædespænding i sidedæksel.
- Semi-automatisk choker.
- Dekompressionsventil.
- Justerbar oliepumpe i aluminium (arbejder ikke ved motorens tomgangs omdrejninger).
- "Ice device"
- "Nickel-plated" cylinder - stempel m/2 stempelringe.
- Anti vibrationssystem: 3 fjedre + 2 gu. ophæng.
- Walbro karburator / primer.
- Kobling (indgreb v. 3600 omdr./min.).
- Lyddæmper med katalysator.

Professionelle motorsave



Emak 2 takts motor	MT 6500 / MT6510 0502.59103 - 20"
Slagvolumen	63,4 cm ³
Effekt	4,7 Hk / 3,5 kW
Sværd	20" 51 cm
Kæde	3/8" x .058"
Oliepumpe	Automatisk / justerbar
Olie / Benzintank	0,45 L. / 0,80 L.
Vægt u/sværd og kæde	6,5 Kg
Pris ex. moms	6572,00
Pris incl moms	8215,00

- Kædespænding i sidedæksel
- On/off kontakt og choker i samme multifunktion.
- Dekompressionsventil.
- Justerbar oliepumpe i aluminium
- Ice device"
- "Nickel-plated" cylinder - diamanarbejdet stempel m/2 stempelringe.
- Elektronikstyret digital tændspole.
- Anti vibrationssystem: 4 gu. ophæng + 2 fjedre.
- Walbro karburator med 4 antivibrations ophæng.
- "On Board" kobling
- Forstærket lyddæmper m. katalysator

MT 2000E - El. sav



	MT2000E 0510.39012
Spænding	230V - 50Hz
Effekt	2,0 kW
Sværd	16" 41 cm
Kæde	3/8" Lp x .050"
Olietank	0,36 L
Vægt u/sværd og kæde	4,4 Kg
Pris ex. moms	1168,00
Pris incl. moms	1460,00

Efcot's kædesave type MT2000 er støjsvag og endriffsiker kædesav. Elsaven har dobbeltvirkende kædebremse, automatisk kædesmøring, kædefanger og vibrationsdæmpet motor. Saven er servicevenlige, lette at vedligeholde, og el-motorern er forsynet med udskiftelige kulsæt. El-saven er perfekt til indendørs arbejde eller udendørs beskæringsopgaver, både af håndværkere og private brugere.

- **Gummibelagt håndtag.**
- **Dobbelt kædebremse.**
- **Gear og kobling af metal.**
- **Termisk overbelastningskontakt, samt patenteret stopsystem af kæden ved tilbageslag, eller hvis brugeren mister kontrollen med saven.**
- **Kædespænding i sidedæksel.**
- **Kædeolieniveau kan ses gennem transparent olietank.**

Stangsav med teleskopskaft



Emak 2 takts motor	PTX 2710 (0612.29030)
Slagvolumen	27,0 cm ³
Effekt	1,3 Hk / 1,0 kW
Justerbar topsav (5 positioner)	Fra 0° til 90°
Sværd / kæde	10" - 3/8" Lp x .043" 25 cm
Benzintank	0,6 L
Totallængde	2,6 / 3,80 meter
Totalvægt - uden sværd og kæde	7,9 Kg
Pris ex. moms	6740,00
Pris incl. moms	8425,00

Efco's stangsav er designed til beskæring af grene uden brug af stiger o.l.. PTX 2710 modellen kan med en totallængde på 3,80 meter beskære grene i op til 5 meters højde. Kædesaven kan drejes i 5 positioner fra 0° til 90°. (se special brochurer).

- **On/off kontakten returnerer automatisk til "On" positionen efter hvert stop.**
- **Justerbar oliepumpe.**
- **"Nickel-plated" cylinder - stempel m/2 stempelringe.**
- **Digital tændspole**
- **Kobling med Ferodo belægning**
- **Walbro karburator / primer**
- **Lyddæmper m. katalysator**
- **Sele.**

Sværd - kædestørrelser.



125 - MT2600 -

Vare. nr.

132S-MTT2500-MTT3600

10"	0501.60097 Sværd	3/8" LP x .050" (1,3 mm) 40 led	223.040
10"	0502.90132 Sværd	1/4" x .050" (1,3 mm) 58 led	
12"	0500.30233 Sværd	3/8" LP x .050" (1,3 mm) 45 led	223.045
14"	0500.30212 Sværd	3/8" LP x .050" (1,3 mm) 52 led	223.052

EP90-100-120 / PT2500-PTX2500-PT2700-PTX2700-PTX2710

10"	0630.90031 Sværd	3/8" LP x .043" (1,1 mm) 39 led	213.039
-----	------------------	---------------------------------	---------

EF 15E

14"	0510.12046 Sværd	3/8" LP x .043" (1,1 mm) 50 led	213.050
-----	------------------	---------------------------------	---------

EF 17E - EF 19E - EF 1800E - EF 2000E - El. save.

14"	0935.00357 Sværd	3/8" LP x .050" (1,3 mm) 50 led	223.050
16"	0935.00536 Sværd	3/8" LP x .050" (1,3 mm) 57 led	223.057
16" (MT2000E)	0500.52019 Sværd	3/8" LP x .050" (1,3 mm) 57 led	223.057

134

14"	0935.00357 Sværd	3/8" LP x .050" (1,3 mm) 50 led	223.050
-----	------------------	---------------------------------	---------

136 - 140

12"	0500.30233 Sværd	3/8" LP x .050" (1,3 mm) 45 led	223.045
14"	0500.30212 Sværd	3/8" LP x .050" (1,3 mm) 52 led	223.052
16"	0935.00536 Sværd	3/8" LP x .050" (1,3 mm) 56 led	223.056

140S

13"	0500.62015 Sværd	.325" x .050" (1,3 mm) 56 led	214.056
16"	0500.62014 Sværd	.325" x .050" (1,3 mm) 66 led	214.066

141

13"	0938.00066 Sværd	.325" x .050" (1,3 mm) 56 led	214.056
16"	0938.00067 Sværd	.325" x .050" (1,3 mm) 66 led	214.066


142 - 146 - 147 - 151 - 152-MT5200

16"	0946.00332 Sværd	.325" x .058" (1,5 mm) 66 led	215.066
18"	0946.00333 Sværd	.325" x .058" (1,5 mm) 72 led	215.072

MT2200 Li-on

12"	0500.30233 Sværd	3/8" LP x .050" (1,3 mm) 45 led	223.045
-----	------------------	---------------------------------	---------

Sværd - kædestørrelser.



MT350 - MT 3500S

Vare. nr.

14"	0500.30212 Sværd	3/8" LP x .050" (1,3 mm) 53 led	223.053
16"	0500.52019 Sværd	3/8" LP x .050" (1,3 mm) 57 led	223.057

137 - MT 3700 - MT3710 - 141S

14"	0500.30212 Sværd	3/8" LP x .050" (1,3 mm) 53 led	223.053
16"	0500.52019 Sværd	3/8" LP x .050" (1,3 mm) 57 led	223.057

MT4400 - MT4510

16"	0500.62014 Sværd	.325" x .050" (1,3 mm) 66 led	214.066
18"	0502.30059 Sværd	.325" x .050" (1,3 mm) 72 led	214.072

141SP - MT4100SP - MT4110

16"	0500.52019 Sværd	3/8" Lo x .050" (1,3 mm) 57 led	223.057
-----	------------------	---------------------------------	---------

156 - 162

16"	0500.12038 Sværd	.325" x .058" (1,5 mm) 66 led	215.066
18"	0500.12039 Sværd	.325" x .058" (1,5 mm) 72 led	215.072
20"	0500.12040 Sværd	.325" x .058" (1,5 mm) 78 led	215.078
16"	0500.22022 Sværd	3/8" x .058" (1,5 mm) 60 led	217.060
18"	0500.22023 Sværd	3/8" x .058" (1,5 mm) 68 led	217.068
20"	0500.22024 Sværd	3/8" x .058" (1,5 mm) 72 led	217.072
22"	0500.22025 Sværd	3/8" x .058" (1,5 mm) 77 led	217.077

MT 6500

18"	0502.50114 Sværd	3/8" x .058" (1,5 mm) 68 led	217.068
20"	0502.50115 Sværd	3/8" x .058" (1,5 mm) 72 led	217.072
24"	0502.50116 Sværd	3/8" x .058" (1,5 mm) 84 led	217.084

171 - 181 - MT7200 - MT8200

18"	0970.00300 Sværd	3/8" x .058" (1,5 mm) 68 led	217.068
20"	0970.00301 Sværd	3/8" x .058" (1,5 mm) 72 led	217.072
25"	0970.00293 Sværd	3/8" x .058" (1,5 mm) 88 led	217.088
30"	0980.00030 Sværd	3/8" x .058" (1,5 mm) 98 led	217.098

= udskiftelig sværdsnæse

= Stellite med "Lubrijet" oliesmøring



FORHANDLER